



Tecnica rivoluzionaria di miscelazione di ultima generazione!

- Per prodotti premiscelati classici e ad alta tecnologia
- Durevole e pulito con l'utilizzo di poliuretano

Il miscelatore D10-III impressiona grazie alle sue caratteristiche di miscelazione e pulizia notevolmente migliorate. Esso è stato sviluppato oltre che per la lavorazione dei classici prodotti premiscelati secchi con una granulometria fino a 4 mm, anche per i prodotti a granulometria fine con elevata frazione polimerica come colle, masse di rivestimento e lisciture di compensazione o intonaci a base di materiale sintetico, silicati o silicone.

Per poter affrontare questa molteplicità di prodotti, si utilizza il nostro principio di miscelazione brevettato che provvede a una miscelazione ottimale del materiale. Il miscelatore D10 è disponibile nella versione a 400V o a 230V. Nella versione a 230V il convertitore di frequenza (FU) si occupa del potente avviamento del motore. A tale scopo il D10 può essere caricato tramite silo standard o Piccolo, ma anche con prodotto in sacchi.

Il D10 dimostra la propria particolarità non solo durante la lavorazione, ma anche grazie alle sue caratteristiche di pulizia e manutenzione. Grazie all'utilizzo di componenti in poliuretano, ad esempio nella camera di miscelazione, si riducono le operazioni di pulizia. Inoltre questi moderni materiali aumentano la durata di vita e non offrono nessuna possibilità alla corrosione.



EasyClean. L'utilizzo di componenti in poliuretano consente una facile pulizia e meno depositi rispetto ai componenti in metallo di tipo equivalente. Il risultato: una pulizia rapida e totale.



EasyUse. Gli elementi di comando chiaramente strutturati, la semplice scomponibilità e manutenzione o l'intelligente frazionamento per il trasporto garantiscono nella loro combinazione il semplice maneggiamento dei D10.



EasyLife. La combinazione di materiali moderni e del nostro sistema di miscelazione brevettato aumenta la durata di vita e distanzia gli intervalli di manutenzione.

Dati tecnici:	m-tec D10/230V	m-tec D10/400V
Quantità standard da convogliare:	ca. 15 l/min*	
Motore di azionamento:	2,2 kW	2,2 kW
Collegamento elettrico:	230 V, 50 Hz, 1 ph	400 V, 50 Hz, 3 ph
Fusibile:	16 A	10 A
Cavo di raccordo:	3x2,5 mm ²	5x1,5 mm ²
Dispositivo di presa:	Schuko	16A, 5 poli, 6h
Alimentazione acqua:	Tubo dell'acqua da ¾" con raccordo GEKA, pressione idraulica necessaria/ min. 2,5 bar con la macchina in funzione	
Dimensioni:	ca. 1700 x 440 x 470 mm	
Peso:	ca. 85 kg	
* Rendimento più elevato con diverse coclee di trasporto.		