

mono-mix

La piccola con carattere!



La piccola con carattere: mono-mix

L'affidabilità, il motore potente così come le ormai sperimentate soluzioni dei dettagli m-tec fanno di questa piccola pompa di miscelazione potente un articolo molto richiesto ormai da anni! mono-mix è disponibile in due varianti: a 230 Volt o a 400 Volt. Nella versione a 230 Volt il convertitore di frequenza garantisce in ogni momento una rapida risposta in termini di prestazione: un vantaggio enorme nei cantieri con alimentazione a 230V, ad es. in caso di risanamenti o negli interni.

mono-mix è una pompa di miscelazione compatta e di facile utilizzo, perfettamente adatta per la lavorazione di tutti gli intonaci per interni e per esterni lavorabili a macchina o anche per le colle e le malte da armamento. mono-mix può essere caricata sia con prodotto in sacchi che con materiali pastosi. Per adeguare in modo ottimale le prestazioni al materiale desiderato è possibile regolare comodamente la potenza della pompa secondo 4 livelli. Per materiali difficilmente miscelabili è disponibile un secondo miscelatore come accessorio opzionale.



La chiara configurazione degli elementi di comando e la consapevole rinuncia a dispositivi di commutazione superflui consentono di utilizzarla in modo molto semplice.

Le grandi ruote assicurano in ogni momento un trasporto senza problemi. Inoltre mono-mix sul cantiere può essere scomposta in poche mosse in 3 maneggevoli componenti singoli.

m-tec solitamente dota mono-mix di fermi a cuneo particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i quali viene effettuata in pochi secondi la sostituzione di elementi importanti, come ad es. della pompa a vite o del contenitore dei materiali.



**Immagine: mono-mix con miscelatore ausiliario (opzionale)*



> mono-mix: Punti di vantaggio



EasyClean

La struttura semplice, ma logica consente una rapida pulizia della pompa mono-mix.



EasyWork

La potente tecnica di azionamento di mono-mix assicura sempre, anche nella versione a 230 Volt, la potenza sufficiente per lavori complessi.



EasyUse

Gli elementi di comando chiaramente strutturati, la scomponibilità in 3 componenti singoli, il semplice trasporto tramite gru e le grandi ruote garantiscono nella loro combinazione il semplice maneggiamento della mono-mix.



La piccola con carattere: mono-mix

> mono-mix: Fatti

Aree di impiego e applicazioni

Tutti i premiscelati a secco pompabili come

- intonaci a base gesso
- intonaci a base gesso e calce
- intonaci a base cemento
- intonaci a base calce
- intonaci a base calce e cemento
- intonaci termoisolanti
- intonaci di copertura
- intonaci di risanamento
- malte da armamento e collanti
- massetti autolivellanti
- stucchi a strato sottile
- colle e rasanti per sistemi di isolamento termico

Volume di fornitura *

Pompa di miscelazione incl. compressore con dispositivo d'interruzione e pompa acqua, rotore/statore, lancia spruzzatrice, set di tubi, accessori

* Dati senza garanzia.

Potrete avere maggiori indicazioni dal vostro addetto vendite di riferimento o dal vostro distributore autorizzato.

Accessori consigliati

Rotori/Statori

Secondo miscelatore

Tubi di alimentazione malta

Pistola per colla

Lancia per finiture

Vibratore



Dati tecnici	mono-mix-FU	mono-mix
Quantità standard da convogliare:	Standard ca. 5 – 20 l/min variabile con le altre pompe a vite	ca. 22 l/min variabile con le altre pompe a vite
Distanza di convogliamento:*	fino a 20 m	fino a 20 m
Altezza di convogliamento:*	fino a 10 m	fino a 20 m
Pressione di convogliamento:*	fino a 20 bar	fino a 40 bar
Motore di azionamento:	3,0 kW	5,5 kW
Alimentazione aria compressa:	1,1 kW, ca. 250 l/min, 4 bar	0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar
Collegamento elettrico:	230 V, 50 Hz, monofase	400 V, 50 Hz, trifase
Fusibile:	16 A	25 A
Cavo di alimentazione:	3 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Dispositivo di presa:	16 A 3 P 6 h	16 A 5 P 6 h
Collegamento dell'acqua:	Tubo dell'acqua da 3/4" con raccordo GEKA, pressione idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la macchina in funzione	
Dimensioni:	ca. 1430 x 670 x 1150 mm	ca. 1430 x 670 x 1150 mm
Peso:	ca. 160 kg	165 kg

* a seconda della consistenza, della qualità e della composizione del materiale, del modello e dello stato della pompa, del diametro e della lunghezza dei tubi e dell'altezza di pompaggio.

11/2008 m-tec