

D20

Il miscelatore da cantiere solido!



Il miscelatore D-20 è la soluzione robusta per la lavorazione a 360° gradi dei prodotti premiscelati secchi con granulometria fino a 4 mm. Rappresenta quindi il miscelatore più venduto di questa classe e razionalizza, secondo la variante, la lavorazione di intonaci di finitura, malte da muratura o betoncino.

m-tec[®]
Technology for better building

Il miscelatore da cantiere solido: D20

La variante a 230V è focalizzata sulla lavorazione di intonaci di finitura e dispone pertanto del versatile tubo di miscelazione standard con cuscinetti lisci. La variante a 400V mostra i propri vantaggi nella lavorazione di materiali più pesanti quali la malta da muratura o il betoncino. A tale scopo viene utilizzato il tubo miscelatore per betoncino su cuscinetti a sfera.

Il **D20** viene riempito solitamente con prodotto in sacchi e convince grazie alla miscelazione omogenea. Qui il capace contenitore del materiale dimostra di essere particolarmente adeguato ai cantieri.

La chiara configurazione degli elementi di comando ne consente un uso intuitivo. m-tec solitamente dota il **D20** di sistemi di chiusura particolarmente facili e rapidi da utilizzare con i quali viene effettuata in pochi secondi la sostituzione di elementi importanti, ad es. del tubo di miscelazione.

> D20: Fatti

Aree di impiego e applicazioni

Tutti i premiscelati a secco come:

- malte da armamento e collanti
- intonaci di copertura
- intonaci a base di gesso e calce
- intonaci a base di cemento
- intonaci a base di calce
- intonaci a base di calce e cemento
- malte da muratura
- betoncino

Volume di fornitura

Miscelatore continuo incl. motore del miscelatore, valvolame dell'acqua, coclea di trasporto e albero di miscelazione.

Per i dettagli mettetevi in contatto con il vostro addetto vendite di riferimento o con il vostro distributore di fiducia.

Accessori consigliati

Pompa d'acqua, cuffia filtrante, cuffia di trasferimento, sopralzo per intonaco termoisolante per aumentare il volume della tramoggia, misuratore di portata, teloni di copertura per la tramoggia

> D20: Punti di vantaggio



EasyLife

Gli sperimentati e robusti componenti in acciaio garantiscono una lunga durata di vita e la semplicità dei lavori di manutenzione.



EasyUse

Gli elementi di comando chiaramente strutturati o la semplice scomponibilità e manutenzione garantiscono nella loro combinazione il semplice maneggiamento dei D20.



Dati tecnici

Quantità da convogliare:	ca. 20 l/min (in funzione dell'albero di trasporto e di miscelazione)
Motore di azionamento:	2,2 kW, 230/400 V, 50 Hz
Collegamento elettrico:	230/400 V, 50 Hz, mono- e trifase
Fusibile:	16/10 A
Cavo di alimentazione:	3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Dispositivo di presa:	CE
Collegamento acqua:	Tubo acqua da 3/4" con raccordo GEKA, pressione idraulica necessaria/min. 2,5 bar con la macchina in funzione
Dimensioni:	1700 x 700 x 1000 mm
Peso:	ca. 90 kg