

GIOTTO	
DATI TECNICI	TRIFASE
Tensione	400 V alimentazione - 24 V comandi ausiliari
Motore	5,5 kW pompa intonaco - 0,5 kW dosatore
Elettrocompressore	250 l/min - 0,82 kW
Elettropompa acqua	60 l/min - 0,8 kW
Portata *2	30 l/min
Capacità cestello	110 l
Altezza di carico	99 cm
Dimensioni (LxPxH)	115 x 65 x 147 cm
Peso	250 kg

*2 I dati indicati possono variare a seconda della viscosità, qualità e composizione dell'impasto, stato di usura della pompa, diametro e lunghezza tubazioni. Le prestazioni di pompaggio in distanza ed in altezza non sono raggiungibili contemporaneamente.

Applicazioni GIOTTO



GIOTTO

ALLESTIMENTO DI SERIE

- compressore a membrane Turbosol
- pompa acqua
- quadro elettrico a norme CE
- miscelatore standard
- statore/coclea D6.3
- attrezzatura per la pulizia (raschiatore con barra, spugna di lavaggio)
- cavo elettrico (20 m), tubo acqua (5 m), chiave per sblocco vite
- 15 metri (10 + 5) di tubo malta Ø 25 con raccordi a camme
- 16 metri di tubo aria Ø 13 con raccordi rapidi
- cassetta accessori con pistola e serie deflettori
- documentazione tecnica e di conformità CE

ACCESSORI A RICHIESTA

- cuffia con filtri per alimentazione da silo
- sonda di livello per versione con cuffia
- turbo miscelatore
- misuratore di pressione

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- griglia di sicurezza sul cestello
- dispositivo di sicurezza elettromagnetico che blocca la messa in moto della macchina
- sensori a protezione della pompa materiale, del compressore e del dosatore

TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

TURBOSOL
oltre 60 anni
di esperienza
ed affidabilità

GIOTTO

INTONACATRICE PER PREMISCELATI ASCIUTTI



GIOTTO È UNA MACCHINA PROGETTATA PER APPLICARE INTONACI PREMISCELATI ASCIUTTI BASE CEMENTO, GESSO E ISOLANTI, IN MODO FACILE E VELOCE ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI.

TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA

TURBOSOL PRODUZIONE SPA

Sede e Stabilimento: Via Alessandro Volta, 1
31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408
E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.it



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Turbosol Produzione S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.

GIOTTO

INTONACATRICE PER PREMISCELATI ASCIUTTI

TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA



Logica essenzialità

GIOTTO, l'intonacatrice elettrica trifase dalle soluzioni tecnologiche più evolute per garantire alti rendimenti ed affidabilità operativa. L'altissima qualità dei componenti colloca questa intonacatrice al top della categoria.



Qualità costruttiva

Tutti i componenti sono stati selezionati per ottenere la massima affidabilità e durata. GIOTTO è rapidamente scomponibile in quattro elementi principali per facilitare il trasporto al luogo di utilizzo.



Semplicità d'uso

Una volta effettuato il caricamento del cestello, un solo operatore gestisce il flusso del materiale direttamente dalla pistola di spruzzatura. Sono disponibili una serie di gruppi pompa intercambiabili in funzione del tipo e della granulometria del materiale premiscelato adottato.



Praticità di manutenzione

I principali organi che compongono la macchina sono facilmente smontabili per agevolare le eventuali operazioni di manutenzione. Griglia di sicurezza sul cestello. Dispositivo di sicurezza elettromagnetico che blocca la messa in moto della macchina. Sensori a protezione della pompa materiale, del compressore e del dosatore.



Applicazioni

È ideale per impastare e spruzzare materiali premiscelati in sacco o da silo (intonaci base cemento, gesso e isolanti leggeri). Nel caso di alimentazione da impianti automatici di convogliamento del materiale dai silos (Silotur), necessita di cuffia a filtri di separazione e sonda di livello.



Perché acquistarla

È pratica e facile da utilizzare. Ha una scocca modulare in laminato di acciaio piegato che assicura massima resistenza alle sollecitazioni. È dotata di motoriduttore ad alto rendimento. Offre il massimo delle prestazioni con il minimo ingombro. I componenti di usura sono universali e intercambiabili.



DIMENSIONI (cm)

